



## 南亞埋地消防用PE管

產品通過FM1613品質標準認證



南亞塑膠工業股份有限公司  
NAN YA PLASTICS CORPORATION



## 南亞埋地消防用PE管

產品通過FM1613品質標準認證



FM Approvals是全球領先的測試和認證機構，其主要宗旨是確保工業和商業設施中使用的財產損害預防產品和服務符合品質，技術和性能的最高標準。

每個標有FM標識的南亞PE管都符合許多嚴格的消防系統測試要求。南亞生產製造工藝已經通過Factory Mutual Global的審核、批准和檢驗，可確保南亞PE管材的一致性和優異性能。





## 通過FM認證的產品 擁有之優點與特點：

- 產品具備可靠的性能。
- 可降低風險，減少損失。
- 滿足客戶的需求。
- 在全球市場中獲得競爭優勢。
- 產品能迅速推動於全球市場。

## 南亞FM認證PE管 SDR 11

- 材質：PE100
- 尺寸：CNS 2456-2 / ISO 4427-2
- 顏色：黑色
- 管長：5米，直管

標稱尺度	外徑 (mm)	最小壁厚 (mm)	FM 壓力等級 psi(bar)
110	110	10.0	150 (10.3)
125	125	11.4	
140	140	12.7	
160	160	14.6	
180	180	16.4	
200	200	18.2	
225	225	20.5	
250	250	22.7	
280	280	25.4	
315	315	28.6	
355	355	32.2	
400	400	36.3	
450	450	40.9	
500	500	45.4	
560	560	50.8	
630	630	57.2	



... C-一般用 J79 19 05 31 L ◀ FM ▶ (200psi)

## 南亞FM認證PE管 SDR 9


- 材質：PE100
- 顏色：黑色
- 尺寸：  
CNS 2456-2 / ISO 4427-2
- 管長：5米，直管

標稱尺度	外徑 (mm)	最小壁厚 (mm)	FM 壓力等級 psi(bar)
110	110	12.3	200 (13.8)
125	125	14.0	
140	140	15.7	
160	160	17.9	
180	180	20.1	
200	200	22.4	
225	225	25.2	
250	250	27.9	
280	280	31.3	
315	315	35.2	
355	355	39.7	
400	400	44.7	
450	450	50.3	
500	500	55.8	
560	560	62.5	
630	630	70.3	

## 南亞FM認證PE管材標示方式

◀ FM ▶ (150 psi)

◀ FM ▶ (200 psi)



Ø110mm--Ø630mm南亞埋地消防用PE管標示範例 (以Ø110mm SDR 9為例)



**南亞塑膠工業股份有限公司**  
**NAN YA PLASTICS CORPORATION**

塑膠第三事業部 · PLASTICS 3rd DIV.

台北市10591敦化北路201號 電話：(02)2717-8230

201, TUN HWA N. ROAD, TAIPEI, TAIWAN, R.O.C.

TEL：(02)2717-8230 FAX：(02)25140628



南亞塑膠公司網站



南亞硬管網站